

BACKFIX BASIC



Potence à volant pour visser et dévisser les fonds de boîtes de montres.

- Convient au service après-vente et à la production

Pressstock mit Handrad zum An- und Abschrauben von Uhrenböden.

- Geeignet für Kundendienst und Produktion

Handwheel bracket for screwing and unscrewing casebacks.

- Suitable for aftersale service and production

	N°		
Ajustement clé et ajustement tasseau type Rawyler, arbre Ø20 mm Schlüssel- und Einsatzanpassung Rawyler, Welle Ø20 mm Adjustment key and stake Rawyler type, shaft Ø20 mm	26.00731	290 x 160 x 280 mm	3.85 kg
Ajustement clé et ajustement tasseau type Bergeon, arbre Ø18 mm Schlüssel- und Einsatzanpassung Bergeon, Welle Ø18 mm Adjustment key and stake Bergeon type, shaft Ø18 mm	26.01011		



BACKFIX

Potence à volant à friction réglable pour visser et dévisser les fonds de boîtes de montres.



- Couple de vissage : selon tableau ci-dessous
- Couple de dévissage : sans débrayage





Presstock mit Reibungsrads zum An- und Abschrauben von Uhrenböden.

- Schraubendrehmoment : gemäss Tabelle unten
- Abschraubendrehmoment : ohne Auskupplung

Bracket with friction wheel for screwing and unscrewing casebacks.

- Screw torque : as per table below
- Unscrew torque : without disengaging

	Couple de vissage - Drehmoment Anschrauben - Screw torque	N°		
Ajustement clé et ajustement tasseau type Rawlyer, arbre Ø20 mm Schlüssel- und Einsatzanpassung Rawlyer, Welle Ø20 mm Adjustment key and stake Rawlyer type, shaft Ø20 mm	Réglé d'usine à 250 cNm Voreingestellt auf 250 cNm Factory set at 250 cNm	26.00387	310 x 160 x 280 mm	3.60 kg
	Réglé d'usine à 320 cNm (plage de réglage : 300 à 600 cNm) Voreingestellt auf 320 cNm (Einstellbereich : 300 bis 600 cNm) Factory set at 320 cNm (setting range : 300 to 600 cNm)	26.01009		
Ajustement clé et ajustement tasseau type Bergeon arbre, Ø18 mm Schlüssel- und Einsatzanpassung Bergeon, Welle Ø18 mm Adjustment key and stake Bergeon type, shaft Ø18 mm	Réglé d'usine à 250 cNm Voreingestellt auf 250 cNm Factory set at 250 cNm	26.01012		
	Réglé d'usine à 320 cNm (plage de réglage : 300 à 600 cNm) Voreingestellt auf 320 cNm (Einstellbereich : 300 bis 600 cNm) Factory set at 320 cNm (setting range : 300 to 600 cNm)	26.01010		

Accessoires · Zubehör · Accessories				N°
	Base universelle Backfix pour visser et dévisser les fonds de boîtes de montres. Optimisé pour le standard Rawlyer.	85 mm	0.22 kg	26.00880
	Backfix Universal Aufsatz für das An- und Abschrauben von Uhrenböden. Optimiert für Rawlyer Standard.			
	Backfix universal base for screwing and unscrewing casebacks. Optimized for Rawlyer standard.			