

TORQUETEST

Dispositif multi-échelles pour la mesure manuelle de couple, à connecter à l'unité d'affichage VISIOTEST.

Multi scale bracket for manual torque measurement, compatible with the VISIOTEST display unit.



Caractéristiques techniques

- Capteur de couple intégré à la potence
- Capteur de couple avec trois étendues de mesures sélectionnables :
+/- 5/50mNm, +/- 10/100mNm, +/- 20/200mNm
ou +/- 20/200 mNm, +/- 40/400mNm, +/- 60/600mNm
- Précision de mesure de couple : +/- 0.5% EM
par ex. EM +/- 50 mNm=100 mNm
- Application manuelle du couple par rotation de la broche
- Butée axiale broche sur roulement à billes
- Course de réglage de la hauteur : 50mm
- Compatible avec posages CARY Ø30mm goupille d'entraînement 1.5 H7
- Broche supérieure compatible avec les pinces SCHAUBLIN P4.5

Technical specification

- Embedded torque sensor
- Torque sensor with three selectable scales:
+/- 5/50mNm, +/- 10/100mNm, +/- 20/200mNm
or +/- 20/200 mNm, +/- 40/400mNm, +/- 60/600mNm
- Torque measurement precision: +/- 0.5%FS
- Manual torque application through broach rotation
- Axial broach stop on ball bearings
- Height adjustment range: 50mm
- Compatible with Ø30mm CARY fitting, driver pin 1.5 H7
- Upper spindle compatible with SCHAUBLIN P4.5 clamp

		N°
310 x 120 x 130 mm	2.50 kg	200/400/600 mNm : 17.01946 50/100/200 mNm : 17.01955

TORQUETEST

Butée broche axiale sur roulement à bille
Axial broach stop on ball bearings

Réglage de la hauteur de la broche
Spindle height setting



Capteur de couple avec trois étendues de mesures sélectionnables
Torque sensor with three selectable scales



Broche supérieure + plateau inférieur pouvant accueillir des empreintes spécifiques ou des pinces SCHAUBLIN P4.5 (broche supérieure) et posage universel ou CARY Ø30mm (plateau inférieur)
Upper spindle + lower plate who can accomodate specific imprint or SCHAUBLIN P4.5 collets (upper spindle) and universal holder or CARY Ø30mm (lower plate)



La potence TORQUETEST est compatible avec l'unité d'affichage VISIOTEST. Celle-ci permet l'identification automatique de l'étendue de mesure sélectionnée. Les valeurs mesurées peuvent être sauvegardée sur carte SD, exportée via une connectique USB ou imprimée sous forme de ticket. L'unité d'affichage VISIOTEST embarque également un module de traitement statistique des mesures effectuées.



TORQUETEST is compatible with the VISIOTEST display unit. VISIOTEST automatically identifies the measurement scale selected. Measured values can be stored onto an SD card, exported via a USB connection or printed on tickets. VISIOTEST has an embedded statistical module for in depth analysis.



TORQUETEST

Accessoires · Zubehör · Accessories			N°
	<p>Support universel pour maintien de composants Universalauflage um Komponente zu befestigen Universal holder for fixing components</p>	17 x 50 x 50 mm	17.01122
	<p>Ebauche empreinte inférieure pour créer une empreinte spécifique Rohling für unteren Abdruck zur Herstellung eines massgefertigten Aufsatzes Blank for lower imprint for the creation of a custom-made holder</p>	8 x 38 x 38 mm	17.01759.SP01
	<p>Ebauche empreinte supérieure pour créer une empreinte spécifique Rohling für oberen Abdruck zur Herstellung eines massgefertigten Aufsatzes Blank for upper imprint for the creation of a custom-made holder</p>	8 x 30 x 8 mm	17.01759.SP02
	<p>Tirant spécifique M3 pour tasseaux spécifiques M3 spezifische Zugstange für Einsätze nach Mass Specific tie rod M3 for custom-made stakes</p>	100 x 8 x 8 mm	17.01616
	<p>Jeu complet de pinces SCHAUBLIN P4.5 Ø 0.20 à 3.5 mm Spannzange SCHAUBLIN P4.5 komplettes Set Ø 0.20 bis 3.5 mm Complete set of SCHAUBLIN P4.5 collets Ø 0.20 to 3.5 mm</p>	15 x 90 x 50 mm	15.00135
	<p>Dispositif de serrage pour mesure de couple de dérivetage aiguille Spannvorrichtung zur Kraftmessung beim Entnieten der Zeiger Clamping fixture for measurement of hand-unriveting torque</p>	38 x 30 x 30 mm	17.01892
	<p>Posage pour le dispositif de serrage de mesure de couple de dérivetage aiguille Halterung für Spannvorrichtung zur Kraftmessung beim Entnieten der Zeiger Holder for clamping fixture for measurement of hand-unriveting torque</p>	50 x 100 x 70 mm	17.01654

Données et caractéristiques techniques sous réserve de modifications
 Änderungen der technischen Daten bleiben vorbehalten
 Technical data and technical specifications are subject to change